



LEDedge

Pure image3
Intelligent 1080p Engine

DVB C S2 T

CI+

100Hz
HI-precision motion

Full HD
1.080p

USB multimedia browser

eco mode

Die Symbiose von Technik & Design

Erleben Sie die komplette Bandbreite, die das neue, digitale Fernsehen mit sich bringt. Dank integriertem Triple-Tuner steht es Ihnen frei, ob Sie Ihre Programme über Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S2) oder terrestrisch (DVB-T) empfangen möchten.

Egal, für welchen Empfangsweg Sie sich entscheiden, dank LEDedge und 100Hz-Technologie sind atemberaubende, gestochen scharfe Bilder garantiert. Die Umstellung auf hochauflösendes Fernsehen ist in vollem Gange - mit der neuen 5275er-Serie sind Sie für alles gerüstet: Dank des CI+ Schachtes haben Sie vollen Zugriff auf Pay-TV-Angebote*, wie z. B. HD+ - das **HD**-Angebot diverser Privatsender über Satellit.



*Smartcard des jeweiligen Anbieters notwendig.



Serie 5275

		ITT LED 46-5275	ITT LED 40-5275	ITT LED 32-5275	
Bild	Bildschirmdiagonale	46" (117 cm)	40" (102 cm)	32" (81 cm)	
	Bildformat	16:9	16:9	16:9	
	Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED	
	Full HD	•	•	•	
	HD Ready	•	•	•	
	Bildwiederholrate	100 Hz	100 Hz	100 Hz	
	Auflösung	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	
	Helligkeit (cd/m²)	450	450	450	
	Kontrastverhältnis (dynamisch) max.	3.000.000:1	3.000.000:1	3.000.000:1	
	Reaktionszeit	6 ms	6 ms	6 ms	
	Blickwinkel (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	
	Videoformate (Input)	576i/p, 720p, 1.080i, 1.080p bei 24/50/60Hz	576i/p, 720p, 1.080i, 1.080p bei 24/50/60Hz	576i/p, 720p, 1.080i, 1.080p bei 24/50/60Hz	
	24p-Spielfilmwiedergabe	•	•	•	
	Bildformate	16:9 Zoom, 16:9, 4:3, Cinerama, 16:9 Zoom Up, 14:9 Zoom	16:9 Zoom, 16:9, 4:3, Cinerama, 16:9 Zoom Up, 14:9 Zoom	16:9 Zoom, 16:9, 4:3, Cinerama, 16:9 Zoom Up, 14:9 Zoom	
	Automatische Formatuschaltung	•	•	•	
	Bildmodus-Voreinstellungen	5	5	5	
	Farbtemperaturauswahl	•	•	•	
PaT (Bild-und-Text)	•	•	•		
PaP (Bild-und-Bild)	•	•	•		
Bildoptimierung	PureImage-Technologie	•	•	•	
	Rauschreduzierung	•	•	•	
	3D-Kammfilter	•	•	•	
	Motion Adaptive De-Interlacing	•	•	•	
	Motion & Edge Adaptive De-Interlacing	•	•	•	
Audio	Stereo-Lautsprecher / Ausgangsleistung (RMS)	• / 2x 8W (RMS)	• / 2x 5W (RMS)	• / 2x 5W (RMS)	
	Dolby AC3 Downmix	•	•	•	
	Virtual Surround	•	•	•	
	NICAM Stereo	•	•	•	
	Automatische Lautstärkekontrolle (AVC)	•	•	•	
Audiomodus-Voreinstellungen	5	5	5		
Tuner	DVB-T / Analog	• / •	• / •	• / •	
	DVB-S2	•	•	•	
	DVB-C	•	•	•	
	MPEG4/H.264 (HDTV)	•	•	•	
Bedienkomfort	Automatische Sendersuche	•	•	•	
	OSD-Menü, mehrsprachig	•	•	•	
	Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	•	•	•	
	Videotext / Seitenspeicher	• / 1.000	• / 1.000	• / 1.000	
	Sleep-Timer	•	•	•	
	Einschalt-Timer	•	•	•	
	Automatische Abschaltung	•	•	•	
	Kindersicherung	•	•	•	
	Hotel-Modus	•	•	•	
Anschlüsse	HDMI	5	5	5	
	SCART 1	• (CVBS, RGB)	• (CVBS, RGB)	• (CVBS, RGB)	
	Component (YPbPr / YCbCr)	1	1	1	
	Audio-Eingang (L/R) Cinch	1 (CMP)	1 (CMP)	1 (CMP)	
	Cinch-Eingang (RCA - Audio L/R, Composite Video)	1	1	1	
	S/PDIF Out	1	1	1	
	PC-VGA	1	1	1	
	PC-Audio In	1	1	1	
	USB	1	1	1	
	Kopfhörerausgang (3,5 mm)	1	1	1	
	CI / CI+ Schacht	1 CI+	1 CI+	1 CI+	
	Antenne 75Ω	1	1	1	
	Sat-Anschluss	1	1	1	
	USB-Funktionen	Bilder	•	•	•
Musik		•	•	•	
Videos		•	•	•	
USB-Cloning		•	•	•	
Maße	Maße ohne Standfuß (BxTxH)	1.128 x 35 x 731 mm	995 x 35 x 657 mm	808 x 35 x 550 mm	
	Maße mit Standfuß (BxTxH)	1.128 x 284 x 772 mm	995 x 267 x 697 mm	808 x 226 x 585 mm	
	Lochabstand für Wandhalterung	400 x 400 mm	400 x 400 mm	200 x 100 mm	
	VESA-Norm	•	•	•	
	Gewicht (brutto / netto)	32 / 26 kg	26 / 21 kg	19 / 15 kg	
Allgemein	Verfügbare Farben	Schwarz hochglanz	Schwarz hochglanz	Schwarz hochglanz	
	Stromverbrauch im Betrieb (ca.)	120 W	110 W	100 W	
	Stromverbrauch in Standby (ca.)	0,3 W	0,3 W	0,3 W	
	Netzschalter	-	-	-	
	Eco-Modus	•	•	•	
	Licht-Sensor	•	•	•	
	Standfuß drehbar	•	•	•	
	EAN	4000420863502	4000420863496	4000420863489	
	Zubehör	ITT-Premium-Fernbedienung	RC 5275	RC 5275	RC 5275
		Standfuß	•	•	•
Bedienungsanleitung		•	•	•	

• = Standard
- = nicht verfügbar